

DAL 651 Opal direkt/indirekt




LED Anbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Lichtverteilung nur direkt, Treiber Dali dimmbar, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 410mm

						Artikelnummer
11,4 W	1580lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080115.1031
10 W	1450lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080105.1031
22,1 W	3040lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080225.1031
20,8 W	3000lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080205.1031
36,5 W	4990lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080365.1031
35,2 W	5040lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080355.1031



Durchmesser 501mm

						Artikelnummer
15,2 W	2030lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05013080155.1031
16 W	2040lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05014080165.1031
28,1 W	3570lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05013080285.1031
26,5 W	3530lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05014080265.1031
42,1 W	5550lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05013080425.1031
43,6 W	5500lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05014080435.1031



Durchmesser 630mm

						Artikelnummer
18,2 W	2620lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06303080185.1031
17 W	2550lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080175.1031

						Artikelnummer
25,2 W	3630lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080255.1031
24 W	3600lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080245.1031
36,4 W	5130lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080365.1031
33,9 W	4990lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080335.1031
54,2 W	7450lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080545.1031
51,6 W	7420lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080515.1031

Durchmesser 804mm

						Artikelnummer
29 W	4060lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080295.1031
27,8 W	4070lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080275.1031
39 W	5500lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080395.1031
37,3 W	5500lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080375.1031
58 W	8070lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080585.1031
55,2 W	8030lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080555.1031
80,5 W	11000lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080805.1031
77,6 W	11070lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080775.1031

Maße

Durchmesser	410/501/630/804mm
Höhe	24/46mm

