

Profil 52 Dark Light Optik direkt/indirekt




LED Pendelleuchte als Einzelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit Dark Light Optik UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Endkappen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung nur direkt, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 847mm

Artikelnummer						
18,6 W	2190lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08473080185.1531
18,6 W	2300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08474080185.1531
27,9 W	3160lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08473080275.1531
27,9 W	3310lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08474080275.1531



Profillänge A 1127mm

Artikelnummer						
27,7 W	3300lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11273080275.1531
27,7 W	3460lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11274080275.1531
41,8 W	4760lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11273080415.1531
41,8 W	4980lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11274080415.1531



Profillänge A 1408mm

Artikelnummer						
37 W	4420lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14083080375.1531
37 W	4620lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14084080375.1531
55,8 W	6350lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14083080555.1531
55,8 W	6650lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14084080555.1531

Profillänge A 1688mm

Artikelnummer						
46,1 W	5530lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080465.1531
46,1 W	57900lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080465.1531

Artikelnummer

68,7 W	8550lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080685.1531
68,7 W	9000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080685.1531

Profillänge A 1969mm

Artikelnummer

55,4 W	6640lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080555.1531
55,4 W	6950lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080555.1531
82,7 W	9550lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080825.1531
82,7 W	10000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080825.1531

Profillänge A 2249mm

Artikelnummer

64,5 W	7750lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080645.1531
64,5 W	8110lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080645.1531
96,6 W	11150lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080965.1531
96,6 W	11670lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080965.1531

