

Profil 52 Dark Light Optik direkt




LED Pendelleuchte als Einzelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit Dark Light Optik UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Endkappen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung direkt/indirekt, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 847mm

Artikelnummer					
14 W	1630lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.08473080145.2531
14 W	1700lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.08474080145.2531
20,9 W	2340lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.08473080205.2531
20,9 W	2450lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.08474080205.2531



Profillänge A 1127mm

Artikelnummer					
18,6 W	2170lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.11273080185.2531
18,6 W	2270lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.11274080185.2531
27,8 W	3130lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.11273080275.2531
27,8 W	3270lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.11274080275.2531



Profillänge A 1408mm

Artikelnummer					
23,3 W	2720lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.14083080235.2531
23,3 W	2840lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.14084080235.2531
34,8 W	3910lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.14083080345.2531
34,8 W	4090lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.14084080345.2531

Profillänge A 1688mm

Artikelnummer					
46,1 W	5530lm	3000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.16883080465.2531
46,1 W	5790lm	4000k	CRI>80	E L80/B20 50.000h	59.16884080465.2531

Artikelnummer

68,7 W	7950lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080685.2531
68,7 W	8320lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080685.2531

Profillänge A 1969mm

Artikelnummer

32,6 W	3810lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080325.2531
32,6 W	3980lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080325.2531
48,7 W	5470lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080485.2531
48,7 W	5730lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080485.2531

Profillänge A 2249mm

Artikelnummer

37,2 W	4350lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080375.2531
37,2 W	4550lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080375.2531
55,6 W	6260lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080555.2531
55,6 W	6550lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080555.2531

