

Profil 52 Opal direkt




LED Pendelleuchte als Einzelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Endkappen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung direkt/indirekt, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 847mm

Artikelnummer						
11,3 W	1090lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08473080115.2031
11,3 W	1140lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08474080115.2031
17,6 W	1680lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08473080175.2031
17,6 W	1760lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.08474080175.2031



Profillänge A 1127mm

Artikelnummer						
15 W	1460lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11273080155.2031
15 W	1530lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11274080155.2031
23,4 W	2250lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11273080235.2031
23,4 W	2350lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.11274080235.2031



Profillänge A 1408mm

Artikelnummer						
18,8 W	1820lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14083080185.2031
18,8 W	1910lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14084080185.2031
29,3 W	2810lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14083080295.2031
29,3 W	2940lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.14084080295.2031

Profillänge A 1688mm

Artikelnummer						
22,5 W	2190lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080225.2031
22,5 W	2290lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080225.2031

Artikelnummer

35,1 W	3370lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16883080355.2031
35,1 W	3530lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.16884080355.2031

Profillänge A 1969mm

Artikelnummer

26,3 W	2550lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080265.2031
26,3 W	2670lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080265.2031
41 W	3940lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19693080415.2031
41 W	4120lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.19694080415.2031

Profillänge A 2249mm

Artikelnummer

30 W	2920lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080305.2031
30 W	3060lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080305.2031
46,8 W	4500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22493080465.2031
46,8 W	4710lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	59.22494080465.2031

