

DAL 651 Micro-P direkt




LED Anbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Lichtverteilung direkt/indirekt, Treiber Dali dimmbar, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 410mm

						Artikelnummer
10,5 W	1460lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080105.2431
10 W	1460lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080105.2431
18,6 W	2530lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080185.2431
18,2 W	2570lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080185.2431
29,7 W	4020lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080295.2431
28,7 W	4070lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080285.2431



Durchmesser 501mm

						Artikelnummer
14,7 W	1850lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05013080145.2431
14,1 W	1860lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05014080145.2431
20,2 W	2580lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05013080205.2431
19,2 W	2550lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05014080195.2431
32,7 W	4080lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05013080325.2431
31,1 W	4060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05014080315.2431



Durchmesser 630mm

						Artikelnummer
14,2 W	2050lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06303080145.2431
14,2 W	2130lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080145.2431

Artikelnummer

21,6 W	3140lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06303080215.2431
20,2 W	3060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080205.2431
26,4 W	3810lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06303080265.2431
25,6 W	3870lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080255.2431
39,4 W	5570lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06303080395.2431
37,9 W	5600lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080375.2431

Durchmesser 804mm

Artikelnummer

23,9 W	3530lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080235.2431
23 W	3550lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080235.2431
34,2 W	5020lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080345.2431
32,8 W	5030lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080325.2431
48,3 W	7020lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080485.2431
46,6 W	7060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080465.2431
66,8 W	9560lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080665.2431
63,7 W	9540lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080635.2431

Maße

Durchmesser	410/501/630/804mm
Höhe	24/46mm

