

PEL 624



LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar, 3-fach Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Anbauversion, Lichtverteilung nur direkt, Treiber Dali dimmbar, Opale Abdeckung, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Durchmesser 610mm

| Artikelnummer | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|---------|-------|---------|---|
| 78.0610308xxx5.1431 | L80/B10 50.000h | D | CRI >80 | 3000k | 145lm/W | |
| 78.0610408xxx5.1431 | L80/B10 50.000h | D | CRI >80 | 4000k | 145lm/W | Ξ |



| | | | | | Artikelnummer |
|---------|-------|---------|---|-----------------|---------------------|
| 145lm/W | 3000k | CRI >80 | D | L80/B10 50.000h | 78.0800308xxx5.1431 |
| 145lm/W | 4000k | CRI >80 | D | L80/B10 50.000h | 78.0800408xxx5.1431 |



Maße

| Durchmesser | 610/800mm |
|-------------|-----------|
| Höhe | 24mm |



