

PEL 651 Opal direkt




LED Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Lichtverteilung direkt/indirekt, Treiber Dali dimmbar, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 410mm

						Artikelnummer
12,3 W	1590lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04103080125.2031
11,3 W	1540lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04104080115.2031
19 W	2510lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04103080195.2031
18,6 W	2550lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04104080185.2031
30,6 W	4010lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04103080305.2031
29,7 W	4060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04104080295.2031



Durchmesser 501mm

						Artikelnummer
16 W	1860lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05013080165.2031
15,5 W	1870lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05014080155.2031
21,9 W	2550lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05013080215.2031
21,1 W	2560lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05014080215.2031
35,8 W	4060lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05014080355.2031
34,4 W	4080lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05013080345.2031



Durchmesser 630mm

						Artikelnummer
15,7 W	2100lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06303080155.2031
14,9 W	2090lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06304080145.2031

Artikelnummer

23,1 W	3130lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06303080235.2031
21,6 W	3060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06304080215.2031
29,9 W	4030lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06303080295.2031
29,2 W	4100lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06304080295.2031
42,3 W	5580lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06303080425.2031
40,8 W	5630lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06304080405.2031

Durchmesser 804mm

Artikelnummer

25,3 W	3510lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08043080255.2031
24,3 W	3510lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08044080245.2031
36,4 W	5000lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08043080365.2031
35,5 W	5090lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08044080355.2031
52 W	7040lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08043080525.2031
49,4 W	7000lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08044080495.2031
71,3 W	9530lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08043080715.2031
68,6 W	9570lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08044080685.2031

Maße

Durchmesser	410/501/630/804mm
Höhe	24/46mm

