

PEL 652 Micro-P direkt/indirekt




LED Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Pendelrohr 1000mm, Baldachin, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Lichtverteilung nur direkt, Treiber Dali dimmbar, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 410mm

						Artikelnummer
11,9 W	1680lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04113080115.1431
11,4 W	1680lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04114080115.1431
22,1 W	3110lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04113080225.1431
20,8 W	3060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04114080205.1431
36,5 W	5100lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04113080365.1431
35,2 W	5140lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04114080355.1431



Durchmesser 501mm

						Artikelnummer
14,7 W	1850lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05113080145.1431
14,1 W	1860lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05114080145.1431
20,2 W	2580lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05113080205.1431
19,2 W	2550lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05114080195.1431
32,7 W	4080lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05113080325.1431
31,1 W	4060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05114080315.1431



Durchmesser 630mm

						Artikelnummer
14,2 W	2050lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06313080145.1431
14,2 W	2130lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06314080145.1431

Artikelnummer

21,6 W	3140lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06313080215.1431
20,2 W	3060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06314080205.1431
26,4 W	3810lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06313080265.1431
25,6 W	3870lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06314080255.1431
39,4 W	5570lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06313080395.1431
37,9 W	5600lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06314080375.1431

Durchmesser 804mm

Artikelnummer

23,9 W	3530lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08143080235.1431
23 W	3550lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08144080235.1431
34,2 W	5020lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08143080345.1431
32,8 W	5030lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08144080325.1431
48,3 W	7020lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08143080485.1431
46,6 W	7060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08144080465.1431
66,8 W	9560lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08143080665.1431
63,7 W	9540lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08144080635.1431

Maße

Durchmesser	410/501/630/804mm
Höhe	24/46mm
I Länge Pendelrohr	1000mm

