

PEL 652 Opal direkt




LED Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Pendelrohr 1000mm, Baldachin, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Lichtverteilung direkt/indirekt, Treiber Dali dimmbar, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 410mm

						Artikelnummer
12,3 W	1590lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04113080125.2031
11,3 W	1540lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04114080115.2031
19 W	2510lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04113080195.2031
18,6 W	2550lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04114080185.2031
30,6 W	4010lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04113080305.2031
29,7 W	4060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.04114080295.2031



Durchmesser 501mm

						Artikelnummer
16 W	1860lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05113080165.2031
15,5 W	1870lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05114080155.2031
21,9 W	2550lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05113080215.2031
21,1 W	2560lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05114080215.2031
35,8 W	4060lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05114080355.2031
34,4 W	4080lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.05113080345.2031



Durchmesser 630mm

						Artikelnummer
15,7 W	2100lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06313080155.2031
14,9 W	2090lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06314080145.2031

Artikelnummer

23,1 W	3130lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06313080235.2031
21,6 W	3060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06314080215.2031
29,9 W	4030lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06313080295.2031
29,2 W	4100lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06314080295.2031
42,3 W	5580lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06313080425.2031
40,8 W	5630lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.06314080405.2031

Durchmesser 804mm

Artikelnummer

25,3 W	3510lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08143080255.2031
24,3 W	3510lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08144080245.2031
36,4 W	5000lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08143080365.2031
35,5 W	5090lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08144080355.2031
52 W	7040lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08143080525.2031
49,4 W	7000lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08144080495.2031
71,3 W	9530lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08143080715.2031
68,6 W	9570lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	75.08144080685.2031

Maße

Durchmesser	410/501/630/804mm
Höhe	24/46mm
I Länge Pendelrohr	1000mm

