

DAL 610 Micro-P direkt




LED Ring-Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Durchmesser 2050/2440/2980mm, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 603mm

Artikelnummer						
22,9 W	2080lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	35.06033080225.2431
22,9 W	2190lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	35.06034080225.2431
31,8 W	2860lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	35.06033080315.2431
31,8 W	3000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	35.06034080315.2431



Durchmesser 800mm

Artikelnummer						
30,6 W	2780lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	35.08003080305.2431
30,6 W	2920lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	35.08004080305.2431
42,4 W	3810lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	35.08003080425.2431
42,4 W	4000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	35.08004080425.2431



Durchmesser 1140mm

Artikelnummer						
45,9 W	4170lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	35.11403080455.2431
45,9 W	4380lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	35.11404080455.2431
63,6 W	5710lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	35.11403080635.2431
63,6 W	6000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	35.11404080635.2431

Durchmesser 1515mm

						Artikelnummer
61,1 W	5560lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	35.15153080615.2431
61,1 W	5840lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	35.15154080615.2431
84,8 W	7620lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	35.15153080845.2431
84,8 W	8000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	35.15154080845.2431

Maße

Durchmesser	603/800/1140/1515mm
Höhe	65mm

