

PEL 610 Micro-P direkt/indirekt




LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR <19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach/4-fach Stahlseilaufhängung 4000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Durchmesser 2050/2440mm, Lichtverteilung nur direkt, Akustikelement Ecophon Akutex FT, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 603mm

Artikelnummer						
28,7 W	2710lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06033080285.1431
28,7 W	2840lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06034080285.1431
39,7 W	3710lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06033080395.1431
39,7 W	3900lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06034080395.1431



Durchmesser 800mm

Artikelnummer						
38,2 W	3610lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.08003080385.1431
38,2 W	3790lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08004080385.1431
53 W	4950lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.08003080535.1431
53 W	5200lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08004080535.1431



Durchmesser 1140mm

Artikelnummer						
61,1 W	5840lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.11403080615.1431
61,1 W	6130lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.11404080615.1431
84,8 W	8010lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.11403080845.1431
84,8 W	8400lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.11404080845.1431

Durchmesser 1515mm

Artikelnummer						
76,4 W	7230lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.15153080765.1431
76,4 W	7590lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15154080765.1431
105,9 W	9910lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.15153081055.1431
105,9 W	10400lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15154081055.1431

Maße

Durchmesser	603/800/1140/1515mm
Innendurchmesser	483/680/1020/1395mm
Höhe	65mm

