

DEL 230




LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Reflektor aus 99,9% Reinstaluminium facettiert UGR<19, Sicherheitsglasscheibe klar, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar separat mit Verbindungsleitung, Werkzeugloser Einbau durch Klappfeder, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Opale Abdeckung, Überstandsring AD 252 DA 240mm gepulvert in RAL Farbe

Bestückungen

Artikelnummer						
9,6 W	1240lm	3000K	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	04.02303080095.0231
9,6 W	1310lm	4000K	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	04.02304080095.0231
18 W	2110lm	3000K	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	04.02303080185.0231
18 W	2220lm	4000K	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	04.02304080185.0231
24,5 W	2670lm	3000K	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	04.02303080245.0231
24,5 W	2810lm	4000K	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	04.02304080245.0231



Maße

Außendurchmesser	226mm
Deckenausschnitt	210mm
Einbautiefe	140mm

