

FRL 60




LED Rohr-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus PMMA klar mit innenliegendem Parabolraster silber hochglänzend UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Zuleitung 4000mm mit freien Enden, incl. Endkappen aus Aluminium, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Wand- oder Anbauleuchte verstellbar, Treiber Dali dimmbar, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Baulänge L 608mm

Artikelnummer					
9 W	1050lm	3000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.00603080095.1531
9 W	1100lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.00604080095.1531
16 W	1700lm	3000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.00603080165.1531
16 W	1850lm	4000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.00604080165.1531



Baulänge L 1168mm

Artikelnummer					
18 W	2000lm	3000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.11683080185.1531
18 W	2200lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.11684080185.1531
32 W	3300lm	3000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.11683080325.1531
32 W	3600lm	4000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.11684080325.1531



Baulänge L 1728mm

Artikelnummer					
28 W	3050lm	3000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.17283080285.1531
28 W	3300lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.17284080285.1531
45 W	4700lm	3000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.17283080455.1531
45 W	5050lm	4000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.17284080455.1531

Zubehör

	Artikelnummer
Stahlseilaufhängung 1500mm	62.00000000001.1500
Stahlseilaufhängung 3000mm	62.00000000001.3000
Baldachin D70mm mit Stahlseilaufhängung 1500mm und Zuleitung 3polig	62.00701500005.0031
Baldachin D70mm mit Stahlseilaufhängung 3000mm und Zuleitung 3polig	62.00703000005.0031

