

FRL 80



LED Rohr-Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus PMMA opal, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Zuleitung 4000mm mit freien Enden, incl. Endkappen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Wand- oder Pendelleuchte, Wand- oder Aufbauleuchte verstellbar, Gehäuse aus PMMA klar mit innenliegendem Parabolraster UGR<19, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Baulänge L 596mm

Artikelnummer					
9 W	1250lm	3000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.05963080095.2031
9 W	1300lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.05964080095.2031
16 W	2250lm	3000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.05963080165.2031
16 W	2400lm	4000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.05964080165.2031



Baulänge L 876mm

Artikelnummer					
14 W	1900lm	3000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.08763080145.2031
14 W	2000lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.08764080145.2031
23 W	3300lm	3000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.08763080235.2031
23 W	3500lm	4000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.08764080235.2031



Baulänge L 1156mm

Artikelnummer					
18 W	2450lm	3000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.11564080185.2031
18 W	2600lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.11564080185.2031
32 W	4450lm	3000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.11564080325.2031
32 W	4650lm	4000k	CRI>80	D L80/B10 75.000h	46.11564080325.2031

Baulänge L 1436mm

Artikelnummer					
23 W	3300lm	3000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.14363080235.2031
23 W	3500lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	46.14364080235.2031

Artikelnummer

40 W	5450lm	3000k	CRI>80	D	L80/B10 75.000h	46.14363080405.2031
40 W	5700lm	4000k	CRI>80	D	L80/B10 75.000h	46.14364080405.2031

Baulänge L 1716mm

Artikelnummer

26 W	3850lm	3000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	46.17163080265.2031
26 W	4050lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	46.17164080265.2031
48 W	6650lm	3000k	CRI>80	D	L80/B10 75.000h	46.17163080485.2031
48 W	7000lm	4000k	CRI>80	D	L80/B10 75.000h	46.17164080485.2031

[mm]

