

DEL 228




LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Reflektor 36° tief-/breitstrahlend aus 99,9% Reinstaluminium hochglänzend facettiert (UGR<19 bis 20W/2700lm) mit Linsenoptik für eine bessere Lichtverteilung, Passive Kühlung aus Aluminium, Multi-Treiber nicht dimmbar mit DIP-Schalter (5 Leistungsstufen) separat mit Verbindungsleitung, Werkzeugloser Einbau durch Klappfeder, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Quadratischer Einbauring, Reflektor 24 oder 60°, weiß, silber matt oder schwarz, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Aussendurchmesser D 110mm

							Artikelnummer
6-14 W	720-1727lm	3000k	CRI>90	E	L90/B10 50.000h	04.02283090144.3631	
6-14 W	741-1778lm	4000k	CRI>90	E	L90/B10 50.000h	04.02284090144.3631	



Aussendurchmesser D 172mm

							Artikelnummer
12-25 W	1382-2857lm	3000k	CRI>90	E	L90/B10 50.000h	04.02283090254.3631	
12-25 W	1407-2908lm	4000k	CRI>90	E	L90/B10 50.000h	04.02284090254.3631	



Aussendurchmesser D 228mm

							Artikelnummer
20-40 W	2517-5034lm	3000k	CRI>90	E	L90/B10 50.000h	04.02283090404.3631	
20-40 W	2534-5068lm	4000k	CRI>90	E	L90/B10 50.000h	04.02284090404.3631	

Zubehör

		Artikelnummer
Überstandsring D 168mm DA 100-155mm für D 110mm		04.02280000168.0031
Überstandsring D 228mm DA 162-220mm für D 172mm		04.02280000228.0031

Artikelnummer

Überstandsring D 286mm DA 218-275mm für
D 228mm

04.02280000286.0031

Maße

Aussendurchmesser D	110/172/228mm
Deckenausschnitt DA	90-100/150-162/200-218mm
Höhe H	54/90/99mm
Einbautiefe ET	75/110/120mm

