

## Profil 61 Asymmetrisch direkt




LED Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung asymmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

**Optional:** Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung direkt/indirekt, Aufbauleuchte, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


### Profillänge A 561mm

|      |        |       |        |   |                 | Artikelnummer       |
|------|--------|-------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 9 W  | 1050lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.05613080095.2631 |
| 9 W  | 1150lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.05614080095.2631 |
| 16 W | 1850lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.05613080165.2631 |
| 16 W | 1950lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.05614080165.2631 |
| 28 W | 3100lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.05613080285.2631 |
| 28 W | 3300lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.05614080285.2631 |



### Profillänge A 841mm

|      |        |       |        |   |                 | Artikelnummer       |
|------|--------|-------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 14 W | 1650lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.08413080145.2631 |
| 14 W | 1750lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.08414080145.2631 |
| 23 W | 2700lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.08413080235.2631 |
| 23 W | 2850lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.08414080235.2631 |
| 43 W | 4600lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.08413080435.2631 |
| 43 W | 4800lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.08414080435.2631 |



### Profillänge A 1121mm

Artikelnummer

|      |        |       |        |   |                 | Artikelnummer       |
|------|--------|-------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 18 W | 2150lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.11213080185.2631 |
| 18 W | 2250lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.11214080185.2631 |
| 32 W | 3650lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.11213080325.2631 |
| 32 W | 3800lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.11214080325.2631 |
| 57 W | 6150lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.11213080575.2631 |
| 57 W | 6450lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.11214080575.2631 |

## Profillänge A 1401mm

|      |        |       |        |   |                 | Artikelnummer        |
|------|--------|-------|--------|---|-----------------|----------------------|
| 23 W | 2900lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.140134080235.2631 |
| 23 W | 3050lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.140144080235.2631 |
| 40 W | 4450lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.140134080405.2631 |
| 40 W | 4650lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.140144080405.2631 |
| 71 W | 7700lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.140134080715.2631 |
| 71 W | 8100lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.140144080715.2631 |

## Profillänge A 1681mm

|      |        |       |        |   |                 | Artikelnummer        |
|------|--------|-------|--------|---|-----------------|----------------------|
| 26 W | 3350lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.168134080265.2631 |
| 26 W | 3550lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.168144080265.2631 |
| 48 W | 5450lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.168134080485.2631 |
| 48 W | 5750lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.168144080485.2631 |
| 87 W | 9200lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.168134080875.2631 |
| 87 W | 9700lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.168144080875.2631 |

## Profillänge A 1961mm

|      |         |       |        |   |                 | Artikelnummer        |
|------|---------|-------|--------|---|-----------------|----------------------|
| 33 W | 3850lm  | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.196134080335.2631 |
| 33 W | 4050lm  | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.196144080335.2631 |
| 56 W | 6350lm  | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.196134080565.2631 |
| 56 W | 6700lm  | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.196144080565.2631 |
| 99 W | 10750lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.196134080995.2631 |
| 99 W | 11300lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.196144080995.2631 |

## Zubehör

|                                                                     | Artikelnummer       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Endkappe weiß RAL 9016                                              | 54.00000000002.0031 |
| Linear Verbinder                                                    | 54.00000000003.0000 |
| Stahlseilaufhängung 1500mm                                          | 62.00000000001.1500 |
| Stahlseilaufhängung 3000mm                                          | 62.00000000001.3000 |
| Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 1500mm und Zuleitung 3polig | 63.00501500005.0031 |

|                                                                        | Artikelnummer        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung<br>3000mm und Zuleitung 3polig | 63.005030000005.0031 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 561mm                                     | 54.056100000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm                                     | 54.084100000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm                                    | 54.112100000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm                                    | 54.140100000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm                                    | 54.168100000003.0000 |
| Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm                                    | 54.196100000003.0000 |

