

Flexband IP00



Flexband mit rückseitigem wärmeleitendem 3M Klebeband, Abstrahlwinkel 120°, geeignet für Umgebungstemperaturen -20°C bis +50°C, Einspeisung einseitig max. 5m, Rollenlänge 5m

Optional: Flexbandlänge nach Kundenwunsch mit Profil und Treiber konfektionierbar, Ausführung als COB, Schutzart IP65, Longrun bis 10/15/20m einseitiger Einspeisung, RGB, RGBW, Tunable White

Artikelnummer						
4,8 W/m	520lm/m	2700k	CRI>90	Breite 8mm	Teilbarkeit 50mm	90.10002090480.2400
4,8 W/m	535lm/m	3000k	CRI>90	Breite 8mm	Teilbarkeit 50mm	90.10003090480.2400
4,8 W/m	545lm/m	4000k	CRI>90	Breite 8mm	Teilbarkeit 50mm	90.10004090480.2400
9,6 W/m	1035lm/m	2700k	CRI>90	Breite 8mm	Teilbarkeit 50mm	90.10002090960.2400
9,6 W/m	1065lm/m	3000k	CRI>90	Breite 8mm	Teilbarkeit 50mm	90.10003090960.2400
9,6 W/m	1100lm/m	4000k	CRI>90	Breite 8mm	Teilbarkeit 50mm	90.10004090960.2400
14,4 W/m	1550lm/m	2700k	CRI>90	Breite 10mm	Teilbarkeit 33,33mm	90.10002091440.2400
14,4 W/m	1590lm/m	3000k	CRI>90	Breite 10mm	Teilbarkeit 33,33mm	90.10003091440.2400
14,4 W/m	1630lm/m	4000k	CRI>90	Breite 10mm	Teilbarkeit 33,33mm	90.10004091440.2400
19,2 W/m	1770lm/m	2700k	CRI>90	Breite 10mm	Teilbarkeit 25mm	90.10002091920.2400
19,2 W/m	1780lm/m	3000k	CRI>90	Breite 10mm	Teilbarkeit 25mm	90.10003091920.2400
19,2 W/m	1905lm/m	4000k	CRI>90	Breite 10mm	Teilbarkeit 25mm	90.10004091920.2400



