

Profil 63 Asymmetrisch




LED Anbauleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung asymmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Pendelleuchte, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 561mm

						Artikelnummer
9 W	1050lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05613080095.2631
9 W	1150lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05614080095.2631
16 W	1850lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05613080165.2631
16 W	1950lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.05614080165.2631
28 W	3100lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.05613080285.2631
28 W	3300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.05614080285.2631



Profillänge A 841mm

						Artikelnummer
14 W	1650lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08413080145.2631
14 W	1750lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08414080145.2631
23 W	2700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08413080235.2631
23 W	2850lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.08414080235.2631
43 W	4600lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.08413080435.2631
43 W	4800lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.08414080435.2631



Profillänge A 1121mm

						Artikelnummer
18 W	2150lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11213080185.2631

						Artikelnummer
18 W	2250lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11214080185.2631
32 W	3650lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11213080325.2631
32 W	3800lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.11214080325.2631
57 W	6150lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.11213080575.2631
57 W	6450lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.11214080575.2631

Profillänge A 1401mm

						Artikelnummer
23 W	2900lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140134080235.2631
23 W	3050lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140144080235.2631
40 W	4450lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140134080405.2631
40 W	4650lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.140144080405.2631
71 W	7700lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.140134080715.2631
71 W	8100lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.140144080715.2631

Profillänge A 1681mm

						Artikelnummer
26 W	3350lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168134080265.2631
26 W	3550lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168144080265.2631
48 W	5450lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168134080485.2631
48 W	5750lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.168144080485.2631
87 W	9200lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.168134080875.2631
87 W	9700lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.168144080875.2631

Profillänge A 1961mm

						Artikelnummer
33 W	3850lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196134080335.2631
33 W	4050lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196144080335.2631
56 W	6350lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196134080565.2631
56 W	6700lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 60.000h	63.196144080565.2631
99 W	10750lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.196134080995.2631
99 W	11300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 75.000h	63.196144080995.2631

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	54.00000000002.0031
Linear Verbinder	54.00000000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 561mm	54.05610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	54.08410000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	54.11210000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	54.14010000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	54.16810000003.0000

Artikelnummer

Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm

54.19610000003.0000

