

DALQ 51




LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, mit Dark Light Optik schwarz UGR<19, Treiber nicht dimmbar, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Dark Light Optik weiß, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Außenmaß L 88mm

						Artikelnummer
7,7 W	700lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.00883090075.2531
7,7 W	750lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.00884090075.2531
11 W	940lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.00883090115.2531
11 W	1010lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.00884090115.2531



Außenmaß L 128mm

						Artikelnummer
10,4 W	1290lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.01283090105.2531
10,4 W	1130lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.01284090105.2531
14,9 W	1410lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.01283090145.2531
14,9 W	1520lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.01284090145.2531



Außenmaß L 168mm

						Artikelnummer
13,8 W	1400lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.01683090135.2531
13,8 W	1510lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.01684090135.2531
19,6 W	1880lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.01683090195.2531
19,6 W	2030lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.01684090195.2531

Außenmaß L 208mm

						Artikelnummer
17 W	1750lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02083090175.2531
17 W	1890lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02084090175.2531
24 W	2350lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02083090245.2531
24 W	2530lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02084090245.2531

Außenmaß L 248mm

						Artikelnummer
20,1 W	2100lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02483090205.2531
20,1 W	2270lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02484090205.2531
28,8 W	2820lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02483090285.2531
29,1 W	3040lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02484090295.2531

Außenmaß L 288mm

						Artikelnummer
23,3 W	2460lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02883090235.2531
23,6 W	2650lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02884090235.2531
34,2 W	3290lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02883090345.2531
34,6 W	3550lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.02884090345.2531

Außenmaß L 328mm

						Artikelnummer
26,5 W	2810lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.03283090265.2531
26,7 W	3020lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.03284090265.2531
38,8 W	3770lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.03283090385.2531
39,5 W	4060lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.03284090385.2531

Außenmaß L 368mm

						Artikelnummer
30,2 W	3160lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.03683090305.2531
30,2 W	3400lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.03684090305.2531
43 W	4240lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.03683090435.2531
43 W	4560lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.03684090435.2531

Außenmaß L 408mm

						Artikelnummer
33,9 W	3510lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.04083090335.2531
33,9 W	3780lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.04084090335.2531
48,3 W	4710lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 50.000h	26.04083090485.2531

Artikelnummer

48,3 W 5070lm 4000k CRI>90 F L80/B10 50.000h 26.04084090485.2531

Maße

Breite	51mm
Höhe	91mm

