

LB 65



LED Lichtband-Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Material extrudiertes Rohaluminium, bestehend aus Leuchteneinheit mit Linsenoptik PMMA Circular und Tragschiene, Treiber nicht dimmbar in der Leuchteneinheit integriert, Umgebungstemperatur -20 bis +35° Celsius, Anwendung in Industrieanlagen, Sporthallen, Schwimmbäder, Geschäfte, Kühl und Tiefkühlräume

Optional: Treiber DALI dimmbar, Linsenoptik in Narrow oder Semi Wide, Linsenmaterial Polycarbonat, Schlagschutz IK10, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 3000k - 6500k, Farbe anodisiert schwefel- und chlorbeständig IP54 und RAL-Farben, ballwurfsicher, Baulängen 1030mm und 2030mm

Tragschiene



Artikelnummer					
1530 mm	7polig	2,5qmm	IP40	Farbe	Rohaluminium 56.15300002507.0000

Leuchteneinheit Baulänge A

Artikelnummer					
11-92 W	1900 bis 13550 lm	4000 k	CRI>80	D/B	L85/B10 100.000h 56.15304080924.1900
16-122 W	2800 bis 19500 lm	4000 k	CRI>80	D/B	L85/B10 100.000 h 56.15304081224.1900

Zubehör

Artikelnummer	
Einspeisung Kunststoff, IP40, 7-polig	56.00000000004.0700
Einspeisung Aluminium mit Kunststoffsteinsatz, IP40, 7-polig	56.00000000005.0700
Blindabdeckung Kunststoff, IP40, Länge 1530 mm, Farbe grau	56.15300000000.0000
Tragschienenverbinder extrudiertes Rohaluminium	56.00000000003.0000
Endkappe aus Kunststoff, Farbe rot	56.00000000002.0000
Aufhängebügel für Kette	56.00000000006.0000



Maße

Baulänge A	1530 mm
Breite	60 mm
Höhe Tragschiene/ Leuchteneinheit	45,9/ 15,3 mm

