

KAL 125



LED Einbauleuchte kardanis, schwenkbar 2x40°, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring aus Stahlblech und Gehäuse aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel, Reflektor 36° aus 99,9% Reinstaluminium, Treiber nicht dimmbar separat mit Zugentlastung, Werkzeugloser Einbau mit Klappfedern, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 15, 24 oder 50°, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

						Artikelnummer
12,3 W	1710lm	3000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.01253080125.3631
12,3 W	1830lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.01254080125.3631
18,1 W	2380lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01253080185.3631
18,1 W	2550lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.01254080185.3631
21,5 W	2800lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01253080215.3631
21,5 W	3000lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.01254080215.3631
26 W	3210lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01253080265.3631
26 W	3860lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.01254080265.3631
30,1 W	3610lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01253080305.3631
30,1 W	3860lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01254080305.3631
34,3 W	4000lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01253080345.3631
34,3 W	4270lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01254080345.3631

Maße

Außendurchmesser	125mm
Deckenausschnitt	117mm
Einbautiefe	125mm



