

DAL 650 Opal direkt/indirekt



LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber Multiwatt nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Durchmesser 400mm

							Artikelnummer
28,9 W	3500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h		35.04003080284.1031
27,4 W	3500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h		35.04004080274.1031

Durchmesser 500mm



							Artikelnummer
37,3 W	4500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h		35.05003080374.1031
35,3 W	4500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h		35.05004080354.1031

Durchmesser 600mm

							Artikelnummer
41,8 W	5500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h		35.06003080414.1031
39,9 W	5500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h		35.06004080394.1031

Durchmesser 850mm

							Artikelnummer
80,3 W	10500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h		35.08503080804.1031
76,9 W	10500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h		35.08504080764.1031



Maße

Durchmesser	400/500/600/850mm
Höhe	62/87mm

