

DAL 650 Micro-P direkt



LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber Multiwatt nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Durchmesser 400mm

						Artikelnummer
39,9 W	3500lm	3000k	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	35.04003080394.2431
37,8 W	3500lm	4000k	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	35.04004080374.2431

Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
57,6 W	5500lm	3000k	CRI>80	F	L90/B50 50.000h	35.06003080574.2431
54,7 W	5500lm	4000k	CRI>80	F	L90/B50 50.000h	35.06004080544.2431

Durchmesser 850mm

						Artikelnummer
94,8 W	10500lm	3000k	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	35.08503080944.2431
89,9 W	10500lm	4000k	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	35.08504080894.2431

Maße

Durchmesser	400/600/850mm
Höhe	62/87mm



