

DAL 650 direkt opal




LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, opale Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 400mm

						Artikelnummer
17,1 W	1910lm	3000k	CRI>80	A+	L80/B20 50.000h	35.04003080175.2031
17,1 W	2000lm	4000k	CRI>80	A+	L80/B20 50.000h	35.04004080175.2031
30,1 W	3390lm	3000k	CRI>80	A+	L80/B20 50.000h	35.04003080305.2031
30,1 W	3560lm	4000k	CRI>80	A+	L80/B20 50.000h	35.04004080305.2031



Durchmesser 500mm

						Artikelnummer
29,3 W	3580lm	3000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.05003080295.2031
29,3 W	3760lm	4000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.05004080295.2031
44,5 W	5160lm	3000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.05003080445.2031
44,5 W	5420lm	4000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.05004080445.2031



Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
30,4 W	4020lm	3000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.06003080305.2031
30,4 W	4220lm	4000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.06004080305.2031
43,2 W	5600lm	3000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.06003080435.2031
43,2 W	5880lm	4000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.06004080435.2031
53,5 W	6790lm	3000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.06003080535.2031

Artikelnummer

53,5 W	7130lm	4000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.06004080535.2031
--------	--------	-------	--------	----	-----------------	---------------------

Durchmesser 850mm

Artikelnummer

57,2 W	7380lm	3000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.08503080575.2031
57,2 W	7750lm	4000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.08504080575.2031
78,3 W	9930lm	3000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.08503080785.2031
78,3 W	10420lm	4000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.08504080785.2031
97,2 W	12080lm	3000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.08503080975.2031
97,2 W	12680lm	4000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.08504080975.2031

Durchmesser 1150mm

Artikelnummer

91,3 W	11110lm	3000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.11503080915.2031
91,3 W	11730lm	4000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.11504080915.2031
123 W	16180lm	3000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.11503081235.2031
123 W	16940lm	4000k	CRI>80	A+	L90/B50 50.000h	35.11504081235.2031
150,5 W	18440lm	3000k	CRI>80	A+	L80/B10 50.000h	35.11503081505.2031
150,5 W	19470lm	4000k	CRI>80	A+	L80/B10 50.000h	35.11504081505.2031

Zubehör

Artikelnummer

Maße

Durchmesser	400/500/600/850mm
Höhe	62/87mm
Durchmesser	1150mm
Höhe	87/120mm

