

KAL 193



LED Einbauleuchte 3-fach kardanisch, schwenkbar 2x40°, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring aus Stahlblech und Gehäuse aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel, Reflektor 36° aus 99,9% Reinstaluminium, Treiber nicht dimmbar separat mit Zugentlastung, Werkzeugloser Einbau mit Klappfedern, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 14, 24 oder 60°, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

Artikelnummer							
3x 12,3 W	1710lm	3000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.01933083125.3631	
3x 12,3 W	1830lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.01934083125.3631	
3x 18,1 W	2380lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01933083185.3631	
3x 18,1 W	2550lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.01934083185.3631	
3x 21,5 W	2800lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01933083215.3631	
3x 21,5 W	2965lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.01934083215.3631	
3x 26 W	3000lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01933083265.3631	
3x 26 W	3210lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.01934083265.3631	
3x 30,1 W	3860lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01933083305.3631	
3x 30,1 W	3610lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01934083305.3631	
3x 34,3 W	4000lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01933083345.3631	
3x 34,3 W	4270lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.01934083345.3631	

Maße

Außendurchmesser	193x560mm
Deckenausschnitt	175x535mm
Einbautiefe	150mm



