

KAL 200



LED Einbauleuchte kardanis, schwenkbar 2x40°, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring aus Stahlblech und Gehäuse aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel, Reflektor 36° aus 99,9% Reinstaluminium, Treiber nicht dimmbar separat mit Zugentlastung, Werkzeugloser Einbau mit Klappfedern, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Reflektor 14, 24 oder 60°, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, Rahmen-Außenmaß veränderbar

Bestückungen

						Artikelnummer
12,3 W	1690lm	3000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.02003080125.3631
12,3 W	1800lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.02004080125.3631
18,1 W	2350lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.02003080185.3631
18,1 W	2520lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.02004080185.3631
21,5 W	2770lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.02003080215.3631
21,5 W	2965lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.02004080215.3631
26 W	2975lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.02003080265.3631
26 W	3185lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	21.02004080265.3631
30,1 W	3170lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.02003080305.3631
30,1 W	3400lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.02004080305.3631
34,3 W	3670lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.02003080345.3631
34,3 W	3820lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	21.02004080345.3631

Maße

Außendurchmesser	200x200mm
Deckenausschnitt	180x180mm
Einbautiefe	150mm



