

KAL 230



LED Einbauleuchte 3-fach kardanisch, schwenkbar 2x40°, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring aus Stahlblech und Gehäuse aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel, Reflektor 36° aus 99,9% Reinstaluminium, Treiber nicht dimmbar separat mit Zugentlastung, Werkzeugloser Einbau mit Klappfedern, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur



Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 14, 24 oder 60°, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, Rahmen-Außenmaß veränderbar

Bestückungen

								Artikelnummer
3x 12,3 W	1690lm	3000K	CRI>80	D	L80/B20	50.000h		21.02303083125.3631
3x 12,3 W	1800lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20	50.000h		21.02304083125.3631
3x 18,1 W	2350lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20	50.000h		21.02303083185.3631
3x 18,1 W	2520lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20	50.000h		21.02304083185.3631
3x 21,5 W	2770lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20	50.000h		21.02303083215.3631
3x 21,5 W	2965lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20	50.000h		21.02304083215.3631
3x 26 W	2975lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20	50.000h		21.02303083265.3631
3x 26 W	3185lm	4000K	CRI>80	D	L80/B20	50.000h		21.02304083265.3631
3x 30,1 W	3170lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20	50.000h		21.02303083305.3631
3x 30,1 W	3400lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20	50.000h		21.02304083305.3631
3x 34,3 W	3670lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20	50.000h		21.02303083345.3631
3x 34,3 W	3820lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20	50.000h		21.01934083345.3631

Maße

Außendurchmesser	200x530mm
Deckenausschnitt	180x500mm
Einbautiefe	150mm



www.sauerland-lichttechnik.de

