

DELQ 240



LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, Rahmen und Gehäuse aus Polycarbonat pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, Innenliegende Polycarbonat Abdeckung, Reflektor 56° in Polycarbonat-Optik pulverbeschichtet schwarz UGR<19, Treiber nicht dimmbar separat mit Verbindungsleitung, Werkzeugloser Einbau mit Klappfedern, Farbe weiß RAL 9016



Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 15 oder 30°, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Akkupack 1h und 3h, Farbe weiß/weiß und schwarz/schwarz

Bestückungen

						Artikelnummer
8 W	1250lm	3000K	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	05.02403080085.5631
8 W	1350lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	05.02404080085.5631
11 W	1750lm	3000K	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	05.02403080115.5631
11 W	1850lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	05.02404080115.5631
16 W	2450lm	3000K	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	05.02403080165.5631
16 W	2550lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	05.02404080165.5631
24 W	3300lm	3000K	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	05.02403080245.5631
24 W	3400lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	05.02404080245.5631
32 W	4100lm	3000K	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	05.02403080325.5631
32 W	4200lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	05.02404080325.5631
37 W	4700lm	3000K	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	05.02403080375.5631
37 W	4800lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	05.02404080375.5631

Maße

Außendurchmesser	240x240mm
Deckenausschnitt	220x220mm
Einbautiefe	130mm



www.sauerland-lichttechnik.de

